

コミックシュリンカー LUNA⁴⁰

YONEMARU

5つのユニットからなる新しい自動シュリンカー
中規模～大型店舗向けのミドルスペックモデル



専用消耗品

シュリンクフィルム
(ロールタイプ)

シュリンク袋
(SFシリーズ)



自動包装

手挿し機能

処理能力

1,080冊

/ 1時間あたり

お気軽にご連絡ください！

40th Anniversary

DH

株式会社 ダイワハイテックス

〒174-0043 東京都板橋区坂下1-34-27
<http://www.daiwa-hi.co.jp>

東京本社：03(3558)8131

大阪支店：06(6190)5731





コミックシュリンカー-LUNA⁴⁰

YONMARU

自動包装機能を搭載

上位モデルのRAPO1400と同じ自動包装機能を搭載。
処理冊数は約1,080冊/時。


お手持ちのPIKO300Sを活かし 手動包装から自動包装へ グレードアップ可能

加熱ユニットにPIKO300S
を利用しており、既に同機を
お持ちのお客様は、自動機
へグレードアップすることが
可能です。



ユニット毎の修理で 入れ替え時の負担軽減

各機能のユニット化を実現し、軽量化に成功。荷詰め作業・
受け取り時の負担が軽減されました。




投入ユニット

ここから本を入れます。



電装ユニット

本体をコントロールします。



シールユニット

フィルムを接合・カットします。



バケットユニット

本を PIKO300S へ送ります。



PIKO300S

フィルムを熱で収縮させます。

機種名	LUNA40 (ルナ ヨンマル)	起動所要時間	10分
寸法	幅 480× 奥行 770× 高さ 990mm	電源コード	2.5m L型
電源	A C 100V・15A	消費電力	1.4kW
重量	総重量：51.9kg 本体フレーム：18.5kg / 電装ユニット：2.4kg / シールユニット：6.4kg バケットユニット：2.4kg / 投入ユニット：2.2kg / PIKO300S：20.0kg		
使用限界 サイズ	手動包装 (バケットユニットなし)：厚さ 75mm× 幅 270mm 以内 手動包装 (バケットユニットあり)：厚さ 65mm× 幅 245mm 以内 自動包装：厚さ 35mm× 幅 210mm 以内	処理冊数	自動包装時 約 1,080 冊 / 時