

安全・安心を追求した曲面ボディにデザインを一新

信頼のD-53をさらに進化！引締め選択機能（トルク締め、ストローク締め）を採用したことで全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。

ストローク
方式

コンパクト
ボディ

ヒートシール
方式

半自動梱包機 **D55 D56**

コンパクトなボディは
店の内装にもピッタリ合います！

安全面がさらに向上した
全面カバータイプ！



D55



D56

ストローク方式

鉄ローラーによる強い引締め力を実現。デジタル制御による安定した引締めで、2kgfから50kgfを可変で調整することが可能です。

安心！安全面の強化

強締め時に、磨耗しがちな樹脂系のローラーに比べて鉄ローラーのため交換サイクルも延長。安全性に配慮した電安法適合品です。

仕様

機械名称	半自動梱包機	
型式	D55	D56
	4脚型	全面カバー型
機械寸法：全幅	785mm	
：ボディ幅	785mm	
：奥行	545mm	
：テーブル高さ	750mm	
：全高	750mm	
機械質量 kg	約50kg	約65kg
梱包可能寸法：最大	フリーサイズ	
：最小	幅60mm以上	
使用バンド幅	9mm、12mm、15.5mm	
シール方式	ヒートシール方式（ヒーターによる溶着）	
ヒーター：昇温時間	約30秒	
引締め方式	トルク方式、ストローク方式選択型	
使用電源	単相 100V±10% 50/60Hz	
最大消費電力	0.4kW	

専用消耗品



半自動梱包機 D55, 56
の専用消耗品です。
1セット 2ロール入